

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Poprawa infrastruktury społecznej służącej wsparciu osób niepełnosprawnych - modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce - roboty ogólnobud. Etap 2 REV.2
25.01.2018

Adres inwestycji: ul.Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Zamawiający: Powiat Sokółski,, ul.Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Przedmiar robót

| Opis robót | | Ilość robót |
|---|-------------------------|-------------|
| Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe | | |
| 1. TZKNBK 04 0566-0100 | | |
| Ręczne wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, końców balustrad itp. drobne elementy stalowe | | |
| Jednostka: 1 szt | | 1,0000 |
| zaczep gaśnicy | 1 | 1,0000 |
| 2. TZKNBK 04 0565-0100 | | |
| Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych | | |
| Jednostka: m | | 1,6500 |
| podokiennik lastryko | 1,65 | 1,6500 |
| 3. TZKNBK 04 0564-0100 | | |
| Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych - podokienników drewnianych | | |
| Jednostka: m | | 5,7000 |
| wykucie podokienników drewnianych | 5,7 | 5,7000 |
| 4. KNR 4-04 0504-0100 | | |
| Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | | |
| Jednostka: m2 | | 37,0000 |
| rozebranie lastryko | 37,0 | 37,0000 |
| 5. KNR 4-04 0602-0100 | | |
| Burzenie murów i posadzek z cegły młotami pneumatycznymi. Murów z cegły zwykłej o wysokości do 4,0m ponad terenem; na zaprawie cementowej | | |
| Jednostka: m3 | | 0,5000 |
| rozebranie ściany - otwór drzwiowy | 0,2*2,5 | 0,5000 |
| 6. KNR 19-01 0118-1400 | | |
| Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. - za każde dalsze 0,5km | | |
| Jednostka: 1 m3 | | 35,8600 |
| do 10 km | | |
| podokiennik lastryko | (1,65*0,3*0,05)*(9/0,5) | 0,4455 |
| rozebranie lastryko | (36,69*0,04)*(9/0,5) | 26,4168 |
| rozebranie ściany | (0,2*2,5)*(9/0,5) | 9,0000 |
| 7. KNR 19-01 0118-1300 | | |
| Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. na odległość 1km | | |
| Jednostka: 1 m3 | | 3,0400 |
| podokiennik lastryko | 1,65*0,3*0,05 | 0,0248 |
| rozebranie lastryko | 62,99*0,04 | 2,5196 |
| rozebranie ściany | 0,2*2,5 | 0,5000 |
| Dział nr 2. Zamurowania, ściany, parapety | | |
| 8. KNR 2-02W 0135-0200 | | |
| Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych oraz okien żelbetowych prefabrykowanych. Podokienniki o długości ponad 1 m | | |
| Jednostka: szt | | 5,5500 |
| parapet - czarny konglomerat dł. 5,55 | 5,55 | 5,5500 |

| Opis robót | | Ilość robót |
|--|--|-------------|
| Dział nr 3. Obudowa G-K, sufity dekoracyjne, okładziny | | |
| 9. KNR 4-06 0308-0100 - analogia | | |
| Wykonanie wsporników i wieszaków do rurociągów. Uchwyty, zaczepy, wsporniki i wieszaki do rurociągów - masa elem. 5 kg - wieszaki sufitów | | |
| Jednostka: t | | 0,0100 |
| wieszaki sufitów | $((3,0 \cdot 2 + 8,95) \cdot 6) \cdot 0,10 / 1000$ | 0,0090 |
| 10. KNR 2-02W 1036-0400 | | |
| Boazerie z listew drewnianych, płyciny i paneli. Boazerie panelowe | | |
| Jednostka: m2 | | 53,4000 |
| ruszt pod panele z drewna | 2,2+2,2 | 4,4000 |
| ruszt pod panele białe | 24,3+24,7 | 49,0000 |
| 11. KNR 2-02W 1036-0100 | | |
| Boazerie z listew drewnianych, płyciny i paneli. Ruszt drewniany na ściankach | | |
| Jednostka: m2 | | 53,4000 |
| ruszt pod panele z drewna | 2,2+2,2 | 4,4000 |
| ruszt pod panele białe | 24,3+24,7 | 49,0000 |
| 12. KNP 02 0418-0105 - analogia | | |
| Osadzenie form drewnianych na otwory w deskowaniach ścian o pow. ponad 2.0 m2 - montaż form drewnianych - deska wykończeniowa - sufity | | |
| Jednostka: szt. | | 30,1000 |
| deska wykończeniowa - sufity 1m/szt | 8,3*2+13,50 | 30,1000 |
| 13. KNR 2-05 0903-0600 - analogia | | |
| Sufity - sufity napinane | | |
| Jednostka: m2 | | 14,9500 |
| sufit napinane | 3,0+3,0+8,95 | 14,9500 |
| 14. KNR 2-02 2011-0200 | | |
| Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach - rozstaw profili nośnych 40 cm - pod sufit napinany | | |
| Jednostka: 1 m2 | | 14,9500 |
| sufit G-K pod system napinany | 8,95 | 8,9500 |
| | 3,0*2 | 6,0000 |
| 15. KNR 2-02 2011-0200 | | |
| Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach - rozstaw profili nośnych 40 cm - sufit panelowy ażurowy | | |
| Jednostka: 1 m2 | | 5,9400 |
| sufit panelowy ażurowy | 2,97*2 | 5,9400 |
| Dział nr 4. Tynki, gładzie, malowanie powierzchni | | |
| 16. KNR 13-12 0801-0200 | | |
| Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe i pocienione oraz cementowe. Tynki cem.-wapienne zwykłe kat. II-III | | |
| Jednostka: 100 m2 | | 0,1333 |
| zamówowania | 0,95*4,27 | 4,0565 |
| | 1,85*4,27 | 7,8995 |
| naprawa przy parapetach | (5,5)*0,25 | 1,3750 |

| Opis robót | | Ilość robót |
|---|--------------------------|-------------|
| 17. KNR 19-01 0716-0200 | | |
| Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych. Przetarcie tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet. na stropach, biegach i spocznikach | | |
| Jednostka: m2 | | 37,1300 |
| sufity | 37,13 | 37,1300 |
| 18. KNR 19-01 0716-0100 | | |
| Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych. Przetarcie tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet. na ścianach | | |
| Jednostka: m2 | | 92,2600 |
| ściany | (6,9+2,63)*4,35 | 41,4555 |
| | (14,3*4,35)-(2,5*1,52*3) | 50,8050 |
| 19. KNR 2-02 1505-03 | | |
| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem | | |
| Jednostka: 1 m2 | | 41,7200 |
| sufity | 37,13 | 37,1300 |
| ściany | 4,59 | 4,5900 |
| 20. KNR 0-12 1120-0100 | | |
| Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm - wysokość cokolika 10 cm. przygotowanie podłoża | | |
| Jednostka: 1 m | | 5,5500 |
| pom. 0/5 | 5,55 | 5,5500 |
| 21. KNR 0-12 1120-0200 | | |
| Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm - wysokość cokolika 10 cm. metoda zwykła | | |
| Jednostka: 1 m | | 5,5500 |
| pom. 0/5 | 5,55 | 5,5500 |
| Dział nr 5. Posadzki | | |
| 22. KNR 2-02 1102-02 | | |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko - wyrównanie pod płytki | | |
| Jednostka: 1 m2 | | 37,1300 |
| płytki | 37,13 | 37,1300 |
| 23. KNR 2-02 1104-03 | | |
| Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłóg. (terakotowych) luzem 1200x 600mm | | |
| Jednostka: 1 m2 | | 37,1300 |
| płytki | 37,13 | 37,1300 |
| Dział nr 6. Stolarka drzwiowa i przeszklenia wewnętrzne | | |
| 24. KNR 2-02W 1040-0600 - analogia | | |
| Ścianki aluminiowe. Witryny - witryna, szkło bezpieczne, akustyczne - bezbarwne EI 15 | | |
| Jednostka: m2 | | 23,7000 |
| witryna EI15, szkło bezpieczne, akustyczne - bezbarwne | 23,70 | 23,7000 |
| 25. KNR 2-02W 1040-0300 - analogia | | |
| Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydłowe - drzwi szkło bezpieczne EI 15, akustyczne - bezbarwne | | |
| Jednostka: m2 | | 4,7500 |
| w/01 | 1,9*2,5 | 4,7500 |

| Opis robót | | Ilość robót |
|--|---|-------------|
| 26. KNPBDŻWIG 0198-i | | |
| Osadzenie kotew, drzwi szybowych z ościeżnicą, ram do drzwi. Rodzaj elementu: drzwi szybowe dwuskrzydłowe. | | |
| Rodzaj podłoża mur | | |
| Jednostka: r/g za 1 szt | | 1,0000 |
| szkło bezpieczne, akustyczne - bezbarwne | | |
| w/01 | 1 | 1,0000 |

Spis działów

Strona 1

| Dział kosztorysu | Symbol CPV |
|--|------------|
| 1. Roboty rozbiórkowe | |
| 2. Zamurowania, ściany, parapety | |
| 3. Obudowa G-K, sufity dekoracyjne, okładziny | |
| 4. Tynki, gładzie, malowanie powierzchni | |
| 5. Posadzki | |
| 6. Stolarka drzwiowa i przeszklenia wewnętrzne | |