



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

OR-IV.272.3.2018.JG

Sokółka, dnia 05 kwietnia 2018r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Proszę o dołączenie projektu wykonawczego montażu boazerii oraz sufitów napinanych oraz open cel.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Montaż boazerii i sufitów należy przeprowadzić w oparciu o wytyczne producenta. Zamawiający nie ogranicza konkurencji poprzez wskazanie konkretnego rozwiązania.

Pytanie 2

Proszę o podanie panelu drewnopodobnego, jego strukturę oraz dokładny kolor.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Kolorystyka i struktura panelu drewnopodobnego musi nawiązywać do kolorystyki stołów, stosownie do zapisu w załączniku nr 11 do SIWZ - Parametry techniczne mebli.

Pytanie 3

Drzwi do kuchni muszą być przesuwne? Mogą być wykonane jako rozwarte?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Drzwi do kuchni muszą być przesuwne, zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie 4

Proszę o rysunek wykonawczy, jak ma być zamontowana kasetka drzwi do kuchni.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania, należy zastosować rozwiązanie producenta drzwi przesuwnych.

Pytanie 5

Boazeria ma być wykonana z lakierowanej płyty MDF?

Odpowiedź na pytanie nr 5


Na poszczególnych rysunkach części architektonicznej dokumentacji projektowej opisano rodzaje okładzin ściennych w poszczególnych miejscach. Tam gdzie na rysunkach wskazana jest lakierowana płyta MDF należy zastosować panel biały MDF lakierowany z połyskiem.

Pytanie 6

Proszę o sprecyzowanie wymogu akustyczności drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Minimum 35 dB

z up. Starosty

Janusz Cudalewski
Kierownik Referatu Zastępstw Publicznych
Wydział Organizacyjny