



Laboratorium EMVO Sp. J. ł


tel. .



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 29/10/OŚ/2020- P4-W



Nr i nazwa stacji	SKL4495
Adres	Zwierzyniec Mały, dz. nr 6, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie
Opracowanie	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez  Andrzej Urbański Data: 2020.10.14 08:31:43 CEST Powód: Zatwierdzam dokument
Data	2020-10-13

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań” 29/10/OŚ/2020- P4-W

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.....	7
9. Spis załączników.	7

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji-
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Zwierzyniec Mały, dz. nr 6, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	13.10.2020
Temperatura na początku pomiaru [°C]	8,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	9,5
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	52,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	74,0
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer świadectwa: LWIMP/W/092/19, świadectwo ważne do 15.03.2021r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 32,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr seryjny 10721, świadectwo wzorcowania z dn. 19.06.2017r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,47.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróźnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylecia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1				sektor 2				sektor 3						
i Nadajnik stacji bazowej:																
1 Typ / Producent		DBS / Huawei														
2 Częstotliwość (pasmo) MHz		900	1800	800	2100	800	900	1800	800	2100	800	900	1800	800	2100	800
3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		44,77	50,79	46,02	49,03	46,02	44,77	50,79	46,02	49,03	46,02	44,77	50,79	46,02	49,03	46,02
II Obciążenie:																
1 Typ anteny		Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	
2 Producent anteny		Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	
3 Ilość anten		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4 Azymut		0				135				230						
5 Zakres kątów pochylecia anten [°]		0-10	2-12	0-10	2-12	0-10	0-10	2-12	0-10	2-12	0-10	0-10	2-12	0-10	2-12	0-10
6 Wysokość zainst. n.p.t. [m]		59,00				59,00				59,00						
7 EIRP [W]		1534	7960	6283	6283	1534	7960	6283	6283	1534	7960	6283	6283	1534	7960	6283

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Linia radiowa		Antena					
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	21	A23D06H/Huawei	0,6	104	56,40

6. Wyniki pomiarów.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *kE, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *kE +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'06.50" E:23°13'05.99"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
2	1,2	2,34	0,003	0,006	0,9	N:53°40'13.11" E:23°13'07.09"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,060	0,059
3	0,8	1,56	0,002	0,004	1,1	N:53°40'16.63" E:23°13'06.93"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,040	0,040
4	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'20.17" E:23°13'07.43"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
5	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'22.30" E:23°13'07.72"	otoczenie stacji bazowej - 590m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
6	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'00.47" E:23°13'09.29"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
7	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'58.18" E:23°13'13.46"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
8	0,8	1,56	0,002	0,004	0,9	N:53°39'56.26" E:23°13'16.95"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,040	0,040
9	0,9	1,76	0,002	0,005	1,4	N:53°39'54.09" E:23°13'20.05"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
10	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'51.19" E:23°13'23.29"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
11	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'48.91" E:23°13'26.02"	otoczenie stacji bazowej - 590m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
12	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'00.19" E:23°13'00.45"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
13	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'59.52" E:23°12'57.36"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
14	1,1	2,15	0,003	0,006	0,8	N:53°39'57.47" E:23°12'52.24"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,055	0,054
15	0,9	1,76	0,002	0,005	0,9	N:53°39'55.47" E:23°12'48.29"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
16	0,8	1,56	0,002	0,004	0,9	N:53°39'53.16" E:23°12'43.44"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,040	0,040
17	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'51.26" E:23°12'40.01"	otoczenie stacji bazowej - 590m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
18	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'01.99" E:23°13'11.31"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,040	<0,040
19	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'08.08" E:23°13'07.52"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,040	<0,040
20	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'03.75" E:23°13'08.75"	otoczenie stacji bazowej - GKP	<0,040	<0,040
21	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'59.62" E:23°13'07.97"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,040	<0,040
22	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'01.21" E:23°13'05.46"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,040	<0,040
23	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°39'59.23" E:23°13'00.79"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,040	<0,040
24	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'01.27" E:23°12'57.31"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,040	<0,040
25	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'03.84" E:23°13'02.41"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,040	<0,040
26	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°40'07.29" E:23°13'03.24"	otoczenie stacji bazowej - GKP	<0,040	<0,040
A	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	Zwierzyniec Mały 13, pomiar przed budynkiem - DPP	<0,040	<0,040	
B						Brak dostępu – pomieszczenia gospodarcze			
C	<0,8*	<1,56	<0,002	<0,004	0,3-2,0	Zwierzyniec Mały 12, pomiar przed budynkiem - DPP	<0,040	<0,040	

* poniżej czułości zestawu pomiarowego
GKP - główne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań” 29/10/OŚ/2020– P4-W

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

k_E – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($k_E=1,47$), poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($k_E=2,0$)

W_{ME} - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

W_{MH} - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})= 38,89$ V/m oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})= 0,105$ A/m.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 13.10.2020 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu




Współrzędne geograficzne	
długość:	23°13'05.76"E
szerokość:	53°40'03.25"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

 Odległość, do której zostały wykonane pomiary mierząc od instalacji antenowej wynosi min.: 590 metrów.



Skala: 1:6300



Załącznik 3. Załączniki graficzne.

