

Szczegółowe wymagania co do parametrów technicznych i właściwości kserokopiarek

Kserokopiarka A3 kolor

Atrybut	Minimalne wymagania	Oferowany parametr
Proces kopiowania	Kolorowy, elektrostatyczny laserowy, pośredni	
System tonera	toner polimeryzowany o wysokiej rozdzielczości	
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni i kolorze	min. 22 str./min	
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni i kolorze	min. 14 str./min	
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	min. 22 str./min	
Czas pierwszej kopii/wydruku w czerni/kolorze	max. 7s/9s	
Rozdzielczość kopiowania/skanowania	600 x 600 dpi	
Skala szarości:	min. 250 odcieni	
Kopiowanie wielokrotne:	1 – 9999 kopii	
Format oryginału:	A5 - A3	
Skalowanie:	25 - 400% w odstępach 0,1%; automatyczne skalowanie	
Język opisu strony	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS	
Systemy operacyjne:	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix	
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin	
Prędkość skanowania w kolorze:	min 45 str./min	
Prędkość skanowania w czerni	min. 45 str./min	
Tryby skanowania	skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) skanowanie do SMB (Scan-to-Home) skanowanie do FTP skanowanie do skrzynki skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do DPWS skanowanie Network TWAIN	
Standardowa pamięć systemu	min. 2048 MB	
Dysk twardy:	min. 250 GB	
panel dotykowy	kolorowy z menu w języku polskim	
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;	
Protokoły	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)	

sieciowe		
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP	
Automatyczny podajnik dokumentów	dwustronny: do 100 sztuk arkuszy oryginału;	
Gramatura papieru	60 - 220 g/m ²	
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy; A5 - A4; 60 - 256 g/m ² , Taca 2: 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 256 g/m ²	
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6 - A3, formaty niestandardowe, 60 - 256 g/m ²	
Oryginalna podstawa pod urządzenie	tak	
Dostawa, instalacja urządzenia w sieci, szkolenie użytkowników z podstawowej obsługi urządzenia, urządzenie musi pochodzić od autoryzowanego sprzedawcy danego producenta	tak	
Warunki gwarancji	Minimum 2-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego - do końca następnego dnia roboczego.	

Kserokopiarka A3 mono

Atrybut	Minimalne wymagania	Oferowany parametr
Proces kopiowania	monochromatyczny, laserowy elektrostatyczny transfer obrazu	
System tonera	toner polimeryzowany	
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	min. 22 str./min	
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	min. 8 str./min	
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	min. 15 str./min	
Czas pierwszej kopii/wydruku w czerni	max. 7s.	
Rozdzielczość kopiowania/skanywania	600 x 600 dpi	
Skala szarości:	min. 250 odcieni	
Kopiowanie wielokrotne:	1 – 999 kopii	
Format oryginału:	A5 - A3	
Skalowanie:	25 - 400% w odstępach 1%, automatyczny zoom	
Język opisu strony	GDI	

Systemy operacyjne:	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix	
Czcionki drukarki	53 PCL Latin	
Prędkość skanowania w kolorze:	min 45 str./min	
Prędkość skanowania w czerni	min. 45 str./min	
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail skanowanie do SMB skanowanie do FTP skanowanie do USB skanowanie lokalne TWAIN skanowanie sieciowe TWAIN	
Standardowa pamięć systemu	min. 128 MB	
Dysk twardy:	min. 250 GB	
Panel dotykowy	kolorowy z menu w języku polskim	
Standardowe interfejsy	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet	
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP	
Automatyczny podajnik dokumentów	do 70 oryginałów; podajnik A5-A3 35-128 g/m2 w druku jednostronnym; 50-128 g/m2 w druku dwustronnym	
Gramatura papieru	64 - 157 g/m ²	
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3; własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2	
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A5-A3; (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/ m2	
Podstawa pod urządzenie	tak	
Dostawa, instalacja urządzenia w sieci, szkolenie użytkowników z podstawowej obsługi urządzenia, urządzenie musi pochodzić od autoryzowanego sprzedawcy danego producenta.	tak	
Warunki gwarancji	Minimum 2-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego - do końca następnego dnia roboczego.	