

Pieczęć firmowa Wykonawcy	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełniania wymagań technicznych oferowanych produktów.
------------------------------	---

1. Buty strażackie gumowe STRAŻAK – 3 pary

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	42 – 2 pary 44 – 1 para	
3)	KONSTRUKCJA	typu D	
		but wykonany jako wsuwany	

		gumowe uchwyty przytwierdzone do górnej części cholewy, ułatwiające zakładanie,	
6)	OCHRONA		
	mieszanka gumy	urazy mechaniczne, przesiąkanie wody, czynniki termiczne, działanie chemikaliów (olejów, benzyn, kwasów i zasad)	
	wkładka chroniąca stopę przed przekłuciem	wymagane	
	stalowe noski	wymagane	
	elektroizolacja	ochrona na porażenie prądem do 1000V	
11)	PODESZWA		
	wykonanie	guma	
	ochrona	antypoślizgowa, antystatyczna, odporność na ciepło, działanie oleju napędowego, etyliny,	
14)	WKŁADKA OCIEPLAJĄCA		
	wyjmowana	wymagane	
	ocieplana, chłonna pot	wymagane	
	trudnopalna	wymagane	
	posiadająca na górnej krawędzi lamówkę z uchwytami	wymagane	
	stanowi komplet z butem	wymagane	
20)	KOLOR		
	wierzch	czarno-żółty	
	podeszwa	czarna	
23)	OZNAKOWANIE (dowolnie rozmieszczone)		
	taśma odbłaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym	do 150 cm ²	
25)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)		wymagane
	jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 15090 oraz PN-EN 50321 dla obuwia klasy 0		wymagane
	wykonany jest zgodnie z: - wymogami określonymi w pkt. 1.9 „Buty strażackie” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984); - zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i		wymagane

	jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.); - Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	
--	--	--

2. Buty strażackie gumowe *Brandbull FHR 006* – 3 pary

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	42 – 2 pary 44 – 1 para	
3)	KONSTRUKCJA	typu C	
		but wykonany jako sznurowany	
		skórzany uchwyt przytwierdzony do tylnej, górnej części cholewy, ułatwiające zakładanie,	
		dwurzędowy system wiązań (sznurowadeł)	
		uzupełniające zamki błyskawiczne, umieszczone po zewnętrznej stronie	
		zamek osłonięty listwą ochronną	
9)	OCHRONA		
	mieszanka gumy	urazy mechaniczne, prześiąkanie wody, czynniki termiczne, działanie chemikaliów (olejów, benzyn, kwasów i zasad)	
	wkładka chroniąca stopę przed przekłuciem	wymagane	
	szwy\nicie	ognioodporne	

	stalowe noski	wymagane	
	elektroizolacja	wymagane	
15)	PODESZWA		
	wykonanie	guma	
	ochrona	antypoślizgowa, antystatyczna, odporność na ciepło, działanie oleju napędowego, etyliny,	
18)	WIERZCH BUTA		
	wykonanie	skóra licowa	
	grubość skóry	2,0 mm – 2,2 mm	
	ochrona	żaroodporna, wodoodporna (do 180 minut)	
22)	WNĘTRZE BUTA	pokryte wielowarstwową poszewką wodoodporną i paroprzepuszczalną system mikrowentylacji	
24)	WKŁADKA		
	wyjmowana	wymagane	
	wypełniona na całej długości pianką	wymagane	
	dostosowująca się do kształtów anatomicznych stopy	wymagane	
28)	KOLOR		
	wierzch	czarno-żółty	
	podeszwa	czarna	
31)	OZNAKOWANIE (dowolnie rozmieszczone)		
	taśma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym	do 150 cm ²	
33)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)		wymagane
	jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 15090		wymagane
	wykonany jest zgodnie z: - wymogami określonymi w pkt. 1.9 „Buty strażackie” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984); - zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.); - Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9		wymagane

	Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	
--	---	--

3. Czapka robocza zimowa – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	KOLOR	czarny	
3)	ROZMIAR	uniwersalny	
4)	MATERIAŁ		
	wykonanie	akryl	
	podszycie	polar	
7)	NASZYWKA	 logo PSP:	

4. Hełm Gallet F1XF – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe:		

			
2)	ROZMIAR	L (57 cm - 65 cm)	
3)	WAGA	1580 g (± 30g)	
4)	KOLOR	czerwony	
5)	PRZYŁBICA		
	metalizowana	wymagane	
	ochrona termiczna twarzy	wymagane	
	zamykana poniżej linii brody	wymagane	
9)	WNĘTRZE HEŁMU		
	materiał	pianka poliuretanowa	
	ognioodporne	wymagane	
	regulowany pasek podbródkowy	minimum 3-punktowy	
	regulowany pasek górny	wymagane	
14)	OKULARY OCHRONNE WEWNĘTRZNE		
	funkcja regulacji 3D	wymagane	
	filtr UV	wymagane	
17)	OSŁONA KARKU		
	materiał	aluminizowana lub wełna/nomex	
	mocowanie	min. 3 zaczepy przednie i tylne	
20)	UCHWYTY		
	uniwersalny, do nahełmowej maski (kompatybilny ze wszystkimi maskami powietrznymi z funkcją wpinania do hełmu)	wymagane	
	możliwość wpięcia latarki bocznej z regulacją kąta strumienia światła	wymagane	
23)	OCHRONA		
24)	uderzenia, ostre przedmioty, stałe, ciekłe i korozyjne subs. chemiczne, stopione metale, promieniowania	wymagane	
25)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących		wymagane

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)	
jest zgodny z normą EN 443 2008	wymagane
wykonany jest zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	wymagane

5. Uchwyt do hełmu dla latarek – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	Uchwyt musi być kompatybilny z hełmem Gallet F1XF i latarkami Peli 24xx	wymagane	
3)	KOLOR	czarny	
4)	MATERIAŁ	metal	
5)	Stabilne umocowanie latarki za pomocą śruby dokręcającej	wymagane	

6. Nakarcznik – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe:		

			
2)	Ostłona na kark musi być kompatybilna z hełmem Gallet F1XF	wymagane	
3)	KOLOR	czarny	
4)	MATERIAŁ		
	wełna/nomex	wymagane	
	ognioodporna	wymagane	

7. Kominiarka strażacka – 6 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	uniwersalny (uwzględniający obwód głowy od 53 cm do 62 cm)	
3)	KOLOR	biały lub kość słoniowa	
4)	MATERIAŁ		
	pojedyncza warstwa materiału	wymagane	
	wysoka odporność mechaniczna i termiczna	wymagane	
7)	KRÓJ		
	brak szwów	wymagane	
	jeden otwór, odsłaniający: oczy, nos i usta	wymagane	
	obrzeże otworu wykończone ściągaczem	wymagane	
11)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z		wymagane

dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)	
wykonany jest zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	wymagane

8. Buty koszarowe - 3 pary

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	42 – 2 pary 44 – 1 para	
3)	KOLOR	czarny - półmat	
4)	KONSTRUKCJA	buty wiązane (sznurowane)	
5)	MATERIAŁ		
	wierzch	skóra wodoodporna	
	podszewka	tkanina higroskopijna	
	podeszwa	kauczuk	
9)	KRÓJ		
	zatwierdzony przez KG PSP	wymagane	
	miękkie, elastyczne, antypoślizgowe, odporne na ścieranie	wymagane	
12)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	wykonany jest zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej		wymagane

	Strąży Pożarnej" (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	
--	--	--

9. Rękawice specjalne –6 par

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie pogładowe: 		
2)	ROZMIAR	10	
3)	KOLOR	piaskowy/musztardowy lub inny	
4)	MATERIAŁ		
	skóra typu nappa (niekurcziwa)	wymagane	
	membrana wodoszczelna, paroprzepuszczalna, blokująca kontakt z czynnikami zewnętrznymi (krew, subs. chemiczne, bakterie)	wymagane	
	ognioochronne, termoodporne, wodoodporny	wymagane	
	wysoka odporność na zagrożenia mechaniczne (przetarcie, przebicie, przekłucie)	wymagane	
9)	KONSTRUKCJA		
	czterowarstwowe	wymagane	
	w mankiecie umieszczony ściągacz	wymagane	
	wzmocnienia w okolicy stawów kciuka i palców	wymagane	
13)	typ	5-palczaste	
14)	PRZEZNACZENIE	akcje bojowe i ratownicze	
15)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu		wymagane

	bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)	
	jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 659;2004+A1;2008	wymagane
	wykonany jest zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	wymagane

10. Ubranie koszarowe strażaka (4-częściowe) –6 kpl.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	wzrost/klatka/pas 176/101/91 (2kpl.) 178/99/85 (2kpl.) 172/105/92 (2kpl.)	
3)	KOLOR	czarny	
4)	ZESTAW POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z	kurtki z wykładanym kołnierzem, spodni, czapki dżokejki, kamizelki z odpinanym rękawem	
5)	MATERIAŁ		
	mieszanka bawełny i poliestru	oferowany materiał	
	wysoka odporność na ścieranie	wymagane	
	trudnopalny, wodo i olejoodporny	wymagane	
9)	KRÓJ		
	bluza i kamizelka zapinane na zamek błyskawiczny	wymagane	
	zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą ochronną zapinaną na rzep ciągły lub przerywany	wymagane	
	rękawy w kamizelce muszą być odpinane zamkiem	wymagane	

13)	BLUZA – na lewej kieszeni i tyle bluzy, umieszczony jest napis „STRAŻ”; na patce lewej kieszeni rzep na dystynkcje; na lewym rękawie bluzy jest rzep na emblemat; dół bluzy i rękawów wykończony gumą wciągniętą w środek	wymagane	
14)	SPODNIE- zapinane na zamek błyskawiczny, osłonięty listewką; w górnej części spodni wykonane są dwie boczne kieszenie otwarte, na boku uda kieszeń typu cargo, zapinana na rzep, kryta patką; nogawka zakończona rozporkiem i gumą pod stopę; posiadają regulowane szelki	wymagane	
15)	CZAPKA- typu dżokejka, regulowana, podzielona na kliny, z czego największy frontowy został usztywniony i znajduje się na nim logo z pkt. 14 ; daszek usztywniony, 3-krotnie przestębnowany	wymagane	
16)	NASZYWKA NA CZAPCE	logo PSP: 	
17)	KAMIZELKA- wykonana na podszewce koloru czarnego z wewnętrzną kieszenią, z przodu dwie kieszenie górne, zamknięte patkami zapinanymi na rzep; na lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis „STRAŻ”; na patce lewej kieszeni jest rzep na dystynkcje; w dolnej części z przodu naszyte są dwie kieszenie zamknięte patkami zapinanymi na rzep z włotami od boku i góry; tył kamizelki zaokrąglony, dłuży niż przód;	wymagane	
18)	OZNAKOWANIE (rozmieszczone jak na zdjęciu poglądowym w pkt 1)		
	taśma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym	wymagane	
20)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	wykonany jest zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)		wymagane

11. Ubranie specjalne (3-częściowe) z kurtką lekką PREDATOR –4 kpl.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
-----	-----------------------------	-------------------------	--

1)	Zdjęcie poglądowe:		
			
2)	ROZMIAR	wzrost/klatka/pas 176/101/91 (1kpl.) 178/99/85 (1kpl.) 172/105/92 (1kpl.) 182/115/97 (1kpl.)	
3)	KOLOR	żółty (naturalny aramid)	
4)	ZESTAW POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z	kurtki, spodni oraz kurtki lekkiej	
5)	MATERIAŁ		
	warstwowy (zgodny z opisem KG PSP)	tkanina zewnętrzna, membrana, podszewka	
	współczynnik oporu pary wodnej	poniżej 10 m ² Pa/W	
8)	KONSTRUKCJA		
	otwory rewizyjne	w kurtce i spodniach	
	wkładki amortyzujące	łokcie i kolana	
	poduszki chroniące	barki i plecy	
	rękawy i doły nogawek	wzmocnione, pokryte silikonem	
	zamek	typu anty-panic	
	zabezpieczenie zamka	listwą ochronną zapinaną na rzep ciągły lub przerywany	
	szelki	regulowane z możliwością odpinania	
	pas	możliwość regulacji	
	długość kurtki	powinna zachodzić na spodnie, minimum do wysokości krocza	
	tył kurtki	wydłużony 50mm ± (10mm)	
	kołnierz kurtki	podwyższony, typu stójka	
	pas pod brodą	zapinany na rzep, umożliwiający dopasowanie kołnierza do obwodu szyi	
	mocowania	do dystynkcji, mikrofonu radiotelefonu	
	rękawy	o ergonomicznym kroju, od wewnątrz wykończone	

		ściągaaczem z otworem na kciuk, na zewnątrz mankiet ze ściągaaczem typu rzep	
	kieszenie w dolnej części kurtki	zapinane kieszenie kryte patkami	
	kieszenie w górnej części kurtki	po prawej stronie zapinana kieszeń kryta patką	
	po prawej stronie poniżej kieszeni umieszczone są metalowe uchwyty oraz obejmą zapinana na rzep	wymagane	
	po lewej stronie, poniżej taśm ostrzegawczych umieszczona kieszeń mieszkowa	wymagane	
	kieszeń wewnętrzna	po dowolnej stronie	
	brak otworów na powierzchni pleców	wymagane	
	nogawki	szerokie i proste	
	kieszenie na nogawkach	po zewnętrznej stronie, na boku uda kieszeń typu cargo, zapinane na rzep, kryte patką	
31)	UMIEJSCOWIENIE NAPISU		
	PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA	plecy	
	PSP	prawa pierś, lewy i prawy rękaw	
34)	OCHRONA		
	zewnątrzny materiał kurtki i spodni	olejo- i wodoodporny, termoizolacyjny	
	tkaniny i nici	trudnopalne	
37)	OZNAKOWANIE (rozmiszczane jak na zdjęciu poglądowym w pkt 1)		
	taśma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym	wymagane	
39)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)		wymagane
	jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie: - PN- EN 469:2006 Odzież ochrona dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych (kurtka i spodnie), - PN-EN 15614 Odzież ochrona dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej (kurtki letniej)		wymagane

12. Ubranie KDS (4-częściowe) – 3 kpl.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	wzrost/klatka/pas 176/101/91 (1 kpl.) 178/99/85 (1 kpl.) 193/123/97 (1 kpl.)	
3)	KOLOR	czarny	
4)	ZESTAW POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z	bluzy z podpinką, spodni, czapki i kurtki ocieplanej	
5)	MATERIAŁ		
	mieszanina bawełny i poliestru	oferowany materiał	
	wysoka odporność na ścieranie	wymagane	
	trudnopalny, wodo i olejoodporny	wymagane	
9)	KRÓJ		
10)	KURTKA WIERZCHNIA PROSTA- zapinana na guziki, kołnierz wykładany, z przodu na górze i dole dwie kieszenie zapinane na rzep, kryte patką; rękaw wykończony ściągającym mankietem oraz zapinany na rzep zapewniający regulację	wymagane	
11)	SPODNIE-zapinane na zamek błyskawiczny; kieszenie wpuszczane oraz na nogawkach po zewnętrznej stronie, na boku uda kieszeń typu cargo, zapinana na rzep, kryta patką; w dole nogawek wykonane są rozporki oraz wszyta podwójna guma pod stopy; regulowane szelki oraz pas	wymagane	
12)	KURTKA OCIEPLANA-zapinana na podwójny zamek błyskawiczny, zabezpieczony listwą ochronną zapinaną na rzep ciągły lub przerywany; na lewej piersi naszyty rzep na dystynkcje, niżej kieszeń z patką i napisem „STRAŻ”, na prawej piersi kieszeń na urządzenie	wymagane	

	łączności, w dolnej części kurtki – dwie kieszenie zamykane na rzep, przykryte patką; rękawy wykończone ściągającym mankietem i regulowanym zapięciem typu rzep; na plecach napis „STRAŻ”		
13)	CZAPKA DŻOKEJKA-podzielona na kliny, z czego największy frontowy został usztywniony i znajduje się na nim logo z pkt. 11 ; daszek usztywniony, 3-krotnie przestebnowany	wymagane	
14)	NASZYWKA NA CZAPCE	logo PSP: 	
15)	OZNAKOWANIE (rozmieszczone jak na zdjęciu poglądowym w pkt 1)		
	taśma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym	wymagane	
17)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	jest wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.).		wymagane

* W szare pola należy wpisać TAK/NIE

* W puste pola należy wpisać oferowany parametr

.....

(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)