

Pieczęć firmowa Wykonawcy	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełniania wymagań technicznych oferowanych produktów.
------------------------------	---

1. Lina 100m – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	biały	
3)	materiał	poliamid	
4)	rodzaj liny	statyczna/półstatyczna	
5)	długość	100 m	
6)	średnica	10,5 mm	
7)	waga	≤65g/m	
8)	liczba odpadnięć	12 (100 kg)	
9)	WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA		
	na zerwanie	min. 3 000 kg	
	na zerwanie z węzłem	min. 1 800 kg	
	wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym”	min. 2 400 kg	

13)	zgodność z aktualną normą	EN 1891	
-----	---------------------------	---------	--

2. Oslona na linę – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	czarny	
3)	długość	56 cm	
4)	waga	95 g	
5)	system zapinania	rzep	
6)	metalowa zapinka zapobiegająca zsuwaniu się z liny	wymagane	

3. Taśma szyta 120cm – 10 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe:		

			
2)	kolor	czarny lub inny oferowany	
3)	długość	120 cm	
4)	szerokość	min. 1,9 cm	
5)	wytrzymałość	min. 22 kN	
6)	zgodność z aktualną normą	EN 566	

4. Szelki – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	czarny lub inny oferowany	
3)	rozmiar		
	wzrost	170-195 cm	
	obwód klatki piersiowej	85-120 cm	
	zakres regulacji pasa	75-125 cm	
7)	klamry zaczepowe	przednie, boczne, tylne	
8)	troki sprzętowe	min. 2	
9)	klamerki pomocnicze	min. 3	

10)	aluminiowe klamry automatyczne	wymagane	
11)	naklejka lub brelok posiadający moduł komunikacji bliskiego zasięgu, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych	wymagane	
12)	możliwość pełnego otwarcia szelek	wymagane	
13)	możliwość pełnej regulacji pasów	wymagane	
14)	wkładka pod pasy barkowe	wymagane	
15)	zgodność z aktualną normą	EN 361, EN 358, EN 813	

5. Worek transportowy 50l – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	żółty	
3)	materiał		
	plecak	plandekowy, PCV	
	szelki	taśma poliamidowa	
6)	wymiary		
	średnica	35 cm	
	wysokość	70 cm	
9)	pojemność	50l	
10)	pyło- i wodoodporny	wymagane	
11)	zamknięcie	oczka przewlekane sznurkiem ze stoperem	
12)	szelki	regulowane lub nieregulowane	

6. Worek transportowy 20l – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	czerwony	
3)	materiał		
	plecak	plandekowy, PCV	
	szelki	taśma poliamidowa	
6)	wymiary		
	średnica	22 cm	
	wysokość	55 cm	
9)	pojemność	20l	
10)	pyło- i wodoodporny	wymagane	
11)	zamknięcie	oczka przewlekane sznurkiem ze stoperem	
12)	szelki	regulowane lub nieregulowane	

7. Błoczek pojedynczy - 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	czerwony lub inny oferowany	
3)	kompatybilność lin	7-13mm	
4)	obciążenie robocze	max. 8 kN	

5)	waga	max. 200 g	
6)	łożyska kulkowe	wymagane	
7)	ilość karabinków możliwych do wpięcia	min. 3	
8)	zgodność z aktualną normą	PN-EN 12278	

8. Błoczek podwójny – 2 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	czerwony lub inny oferowany	
3)	kompatybilność lin	7-13mm	
4)	obciążenie robocze	max. 12 kN	
5)	waga	max. 450 g	
6)	łożyska kulkowe	wymagane	
7)	ilość karabinków możliwych do wpięcia	min. 3	
8)	rolki umieszczone równolegle	wymagane	
9)	kształt okładek przystosowany do współpracy z węzłem samoblokującym	wymagane	
10)	zgodność z aktualną normą	PN-EN 12278	

9. Karabinek – 15 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe:		


			
2)	kolor	żółty	
3)	waga	max. 265 g	
4)	Wytrzymałość:		
	oś podłużna:	min. 40kN	
	oś poprzeczna:	min. 16kN	
	z otwartym zamkiem:	min. 11kN	
8)	wskaźnik informujący o niezamknięciu karabinka	wymagane	
9)	karbowana nakrętka	wymagane	
10)	zgodność z aktualną normą	CE EN 362	

10. Przyrząd zjazdowy – 2 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	żółto-czarny	
3)	kompatybilność lin	10 - 11,5 mm	
4)	materiał	aluminium, stal nierdzewna	
5)	waga	max. 600 g	
6)	obciążenie robocze	min. 240 kg	
7)	funkcja antypaniczna	wymagane	
8)	zapadka blokująca na okładce ruchomej	wymagane	
9)	ergonomiczna rączka	wymagane	

10)	dwie możliwości kontrolowanego zjazdu	wymagane	
11)	automatyczne blokowanie liny przez przyrząd	wymagane	
12)	strefa tarcia wzmocniona stałą nierdzewna	wymagane	
13)	zgodność z aktualną normą	EN 341, EN 12841, EN 15151-1	

11. Lonża – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	biały lub inny oferowany	
3)	długość	4 m	
4)	tryby używania	pojedynczy lub podwójny	
5)	oba końce zszyte, z plastikowymi osłonami	wymagane	
6)	możliwość wpięcia do dwóch bocznych koluch lub przedniego punktu wpinania	wymagane	
7)	zgodność z aktualną normą	EN 358	

12. Uprząż ewakuacyjna – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		

2)	kolor	czerwony	
3)	waga	max. 1300 g	
4)	regulowana uprząż ratownicza w formie trójkąta	wymagane	
5)	możliwość transportu osób dorosłych i dzieci	wymagane	
6)	liczne punkty wpinania	wymagane	
7)	regulowane za pomocą klamer pętle wykonane z taśmy poliamidowej	wymagane	
8)	wyposażona w odblaskowe elementy	wymagane	
9)	zgodność z aktualną normą	EN 1497	

13. Wspornik progowy – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	waga	max. 10 kg	
3)	wspornik metalowy, stworzony z dwóch takich samych blach w położeniu równoległym i połączonych na stałe w 4 miejscach	wymagane	
4)	punkt przystosowany do oparcia końcówki rozpieracza kolumnowego	wymagane	
5)	wsparcie dla rozpieracza kolumnowego	wymagane	

14. Zestaw osłon na ostre krawędzie – 1 kpl.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe:		


			
2)	kolor	żółto-czarne	
3)	materiał		
	PVC, tkanina techniczna	wymagane	
	łatwo zmywalny	wymagane	
6)	krawędzie zabezpieczone taśmą i odblaskami	wymagane	
7)	kaptury na słupki wyposażone w taśmy z odblaskami i taśmy z rzepem	wymagane	
8)	maty wyposażone w wkładki magnetyczne	wymagane	
9)	zestaw składa się z:	osłona słupków - 2szt. mata mała - 1szt. mata duża - 1szt. torba transportowa	

15. Nóż ratowniczy – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	czarny lub inny oferowany	
3)	materiał	stop stali	
4)	waga	max. 180 g	
5)	długość		
	po rozłożeniu	min. 200 mm	
	główni	min. 80 mm	
8)	zbijak do szyb	wymagane	
9)	przecinak pasów	wymagane	
10)	klips umożliwiający przymocowanie noża do ubrania lub paska	wymagane	

11)	możliwość obsługi jedną ręką	wymagane	
-----	------------------------------	----------	--

16. Nosze płachtowe – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	kolor	żółto-czarne	
3)	materiał	PCW	
4)	wymiary		
	szerokość	min. 72 cm	
	długość	min. 200 cm	
7)	waga	max. 2,5 kg	
8)	ilość kieszeni	min. 1	
9)	ilość uchwytów	min. 10	
10)	system taśm z gumowymi rączkami	wymagane	
11)	odporność na rozciąganie i rozrywanie	wymagane	
12)	torba transportowa	wymagane	

17. Pulsoksymetr napalcowy – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		

			
2)	wyświetlacz		
	kolorowy, LED	wymagane	
	automatyczne uśpienie po 5 sekundach od wyjęcia palca	wymagane	
	wskaźniki pomiarów w formie cyfrowej i graficznej	wymagane	
6)	wyświetlane wartości	SpO2 oraz tętno	
7)	zakres pomiaru saturacji	0-100%	
	dokładność pomiaru	70-100% ($\pm 2\%$)	
9)	zakres pomiaru tętna	30-250 bpm	
	dokładność pomiaru	± 2 bpm lub $\pm 2\%$	
11)	wskaźnik zużycia baterii	wymagane	

18. Ubranie specjalne (3-częściowe) z kurtką lekką – 2 kpl.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	B1 – 1 kpl. C1 – 1 kpl.	
3)	KOLOR	żółty (naturalny aramid)	
4)	ZESTAW POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z	kurtki, spodni oraz kurtki lekkiej	
5)	MATERIAŁ		
	warstwowy (zgodny z opisem KG PSP)	tkanina zewnętrzna, membrana, podszewka	
	współczynnik oporu pary wodnej	poniżej 10 m ² Pa/W	
8)	KONSTRUKCJA		
	otwory rewizyjne	w kurtce i spodniach	
	wkładki amortyzujące	łokcie i kolana	

	poduszki chroniące	barki i plecy	
	rękawy i doły nogawek	wzmocnione, pokryte silikonem	
	zamek	typu anty-panic	
	zabezpieczenie zamka	listwą ochronną zapinaną na rzep ciągły lub przerywany	
	szelki	regulowane z możliwością odpinania	
	pas	możliwość regulacji	
	długość kurtki	powinna zachodzić na spodnie, minimum do wysokości krocza	
	tył kurtki	wydłużony 50mm ± (10mm)	
	kołnierz kurtki	podwyższony, typu stójka	
	pas pod brodą	zapinany na rzep, umożliwiający dopasowanie kołnierza do obwodu szyi	
	mocowania	do dystynkcji, mikrofonu radiotelefonu	
	rękawy	o ergonomicznym kroju, od wewnątrz wykończone ściągaczem z otworem na kciuk, na zewnątrz mankiet ze ściągaczem typu rzep	
	kieszenie w dolnej części kurtki	zapinane kieszenie kryte patkami	
	kieszenie w górnej części kurtki	po prawej stronie zapinana kieszeń kryta patką	
	po prawej stronie poniżej kieszeni umieszczone są metalowe uchwyty oraz obejma zapinana na rzep	wymagane	
	po lewej stronie, poniżej taśm ostrzegawczych umieszczona kieszeń mieszkowa	wymagane	
	kieszeń wewnętrzna	wymagane	
	brak otworów na powierzchni pleców	wymagane	
	nogawki	szerokie i proste	
	kieszenie na nogawkach	po zewnętrznej stronie, na boku uda kieszeń typu cargo, zapinane na rzep, kryte patką	
31)	UMIEJSCOWIENIE NAPISU		
	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	plecy	
	OSP	prawa pierś, lewy i prawy rękaw	
34)	OCHRONA		
	zewnątrzny materiał kurtki i spodni	olejo- i wodoodporny, termoizolacyjny	
	tkaniny i nici	trudnopalne	
37)	OZNAKOWANIE (rozmieszczone jak na zdjęciu poglądowym w pkt 1)		
	taśma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym	wymagane	

39)	OFEROWANY PRZEDMIOT	
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)	wymagane
	Jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN- EN 469	wymagane

19. Rękawice techniczne – 1 para

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry/rozwiązania)
1)	Zdjęcie poglądowe: 		
2)	ROZMIAR	10	
3)	KOLOR	czarno-żółte lub inny oferowany kolor	
4)	MATERIAŁ		
	nylon oraz skóra naturalna	wymagane	
	wysoka odporność na zagrożenia mechaniczne (przetarcie, przebicie, przekłucie)	wymagane	
7)	KONSTRUKCJA		
	część grzbietowa pokryta nylonem, wewnętrzna - skórą		
	mankiet elastyczny, zapinany na rzep	wymagane	
	wzmocnienia w okolicy stawów kciuka i palców	wymagane	
	typ	5-palczaste	
12)	OFEROWANY PRZEDMIOT		
	posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, z 2010r. Nr 85 poz. 553 i z 2018r. poz. 984)		wymagane
	Jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie EN 388		wymagane
	wykonany jest zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży		wymagane

	specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.)	
--	---	--

** W szare pola należy wpisać TAK/NIE*

** W puste pola należy wpisać oferowany parametr*

.....
 (Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
 lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)