

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą pzp” na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli

lp	przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	jm	Zamawiana ilość	
				w zamówieniu podstawowym	w opcji
1.	blachowkręty 3,5x25 mm	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	2560	640
2.	blachowkręty 3,5x35 mm	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	320	80
3.	blachowkręty 3,9x11 mm (pchełki)	Wkręt do połączeń typu metal-metal wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, gwint: zgodny z DIN 7970-1985 oraz DIN 7504-1996, twardość: HV560, nacięcie: PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	480	120
4.	stalowy łącznik rozporowy 6x40 mm	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B	szt.	320	80
5.	kołki rozporowe szybkiego montażu 6x40 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x40mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt	320	80
6.	uchwyt (wieszak) ES 60/75	Element do mocowania typu ES do profili CD, L=75mm, obciążenie średnie niszczące Fu= 3,11 [kN], obciążenie dopuszczalne Fdop=1,06	szt	240	60

		[kN] zgodnie z EN 13964:2014, reakcja na ogień A1			
7.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt	17	4
8.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy	szt.	42	11
9.	profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m	Profil ryflowany główny sufitowy CD60 grubość 0,55 mm o wymiarach 27/60/27/0,55/3000 mm, korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, granica plastyczności 180 N/mm2	szt	32	8
10	profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m	Profil ryflowany przyścienny UD 30 grubość 0,55 mm o wymiarach 27/29,2/27/0,55/3000 mm, korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, granica plastyczności 180 N/mm2	szt	12	3
11	profil stalowy do płyt g-k UW100 dł. 3,0m	Profil ryflowany UW 100 grubość 0,55 mm o wymiarach 40/101/40/0,55/4000mm, korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, granica plastyczności 180 N/mm2	szt	3	1
12	profil stalowy do płyt g-k UW50 dł. 3,0m	Profil ryflowany UW 50 ULTRASTIL grubość 0,55 mm o wymiarach 40/51/40/0,55/3000mm, korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, granica plastyczności 180 N/mm2	szt	32	8
13	profil stalowy do płyt g-k CW100 dł. 3,5m	Profil ryflowany CW 100 grubość 0,55 mm o wymiarach 40/101/40/0,55/4000mm., korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, granica plastyczności 180 N/mm2	szt	3	1
14	profil stalowy do płyt g-k CW50 dł. 3,5m	Profil ryflowany CW 50 grubość 0,6 mm o wymiarach 51/48,8/48/0,60/3500 mm., korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, granica plastyczności 180 N/mm2	szt	72	18
15	profil stalowy ościeżnicowy UA100 dł. 3,5 m + systemowe elementy mocujące (2 kątowniki	Profil stalowy ościeżnicowy o wym 40/98,8/40 mm gr. 2mm, materiał DX51D, powłoka Z100	szt	3	0

	i śruby)				
16	kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA100	blacha stalowa ocynkowana zabezpieczona obustronnie przed korozją powłoką ocynku, granica plastyczności min. 140N/mm ² , I klasa reakcji na ogień A1, trwałość B	szt	6	2
17	Śruba mocująca M8 do profili UA z podkładką i nakrętką	Śruba M8x20 ocynkowana + nakrętka sześciokątna M8 ocynkowana + podkładka poszerzona fi 8 ocynkowana	kpl	32	0
18	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 50 mm dł. 30m	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm samoprzylepna, do izolacji akustycznej w systemach g-k	szt	2	0
19	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 30 mm dł. 30m	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm samoprzylepna, do izolacji akustycznej w systemach g-k	szt	3	0
20	farba lateksowa	Farba lateksowa kolor biały, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki Produkt posiada atest PZH Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010); Odporność na szorowanie na mokro: Rodzaj I (wg PN-C-81914:2002), Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002) Krycie: Klasa II Klasyfikacja połysku: połysk satynowy (wg PN-EN 13300:2002), mat (wg PN-C-81914:2002) Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	l	300	90
21	farba lateksowa gruntująca	Farba lateksowa gruntująca kolor biały, atest PZH, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich Produkt posiada atest PZH Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010); Krycie: Klasa III Odporność na mycie: Rodzaj II (wg PN-C-81914:2002), Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002) Klasyfikacja połysku: mat (wg PN-EN 13300:2002 i wg PN-C-81914:2002) Gęstość: ok. 1,54 g/cm ³ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	l	90	30
22	farba olejno-ftalowa do ścian	Emalia olejno-ftalowa kolor biały, połysk, zmywalna, do stosowania w pomieszczeniach salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach do magazynowania produktów żywnościowych, atest PZH,	l	100	30
23	rozcieńczalnik do farb olejnych - ftalowych	Bez wymagań	l	24	6
24	grunt głęboko-penetrujący	Emulsja głęboko penetrująca do stosowania na wszystkich chłonnych i	l	70	20

		porowatych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, wszelkiego rodzaju tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika, nadający się do stosowania na wszystkie stare i osypujące się podłoża pod malowanie i szpachlowanie			
25	gotowa gładź szpachlowa	Gotowa gładź szpachlowa, łatwa do szlifowania o wysokiej przyczepności, do szpachlowania podłoży betonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, do nakładania metodą ręczną jak i za pomocą agregatu natryskowego, atest PZH	kg	3400	860
26	szpachla gipsowa bez taśmy	Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej, atest PZH	kg	20	0
27	środek gruntujący na podłożu betonowe - grunt szczepny	Gotowa do użycia warstwa szczepna na bazie wysokiej jakości specjalnej dyspersji z żywic syntetycznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych oraz wypełniaczy mineralnych, do stosowania na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych, stropów żelbetowych	kg	50	10
28	narożnik 24x24 dł. 2,5m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych	Narożnik aluminiowy przeznaczony do wzmocnienia i ochrony naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 °, wymiary 24x24 dł. 2,5m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych, dł. 3,0 m	szt	40	10
29	płytki ścienne gres polerowane 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)	Płytki gres kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru, wykończenie powierzchni - poler, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm, gatunek I	m ²	30	0
30	płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki ścienne o tym samym wymiarze)	Płytki gres, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowa R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm, gatunek I	m ²	189	0
31	płytki glazura 20x25 cm (pom. techniczne)	Płytki ścienne o wymiarze 20x25 cm gr. 8mm, kolor biały, połysk, gat. I	m ²	152	0
32	płytki glazura 20x25 cm (pom. socjalne)	Płytki ścienne o wymiarze 20x25 cm gr. 8mm, kolor biały, połysk, gat. I	m ²	87	0
33	płytki gres 30x30 cm (pom. techniczne)	Płytki podłogowe gres do pomieszczeń technicznych, antypoślizgowość	m ²	86	0

	techniczne)	R10, kolor szary - grafitowy, mat, gat. I			
34	płytki 20x20 cm (pom. mokre i kuchnia)	Płytki podłogowe gres do pomieszczeń typu kuchnia, zmywalnia, antypoślizgowość R12v4, kolor szary, gat. I	m ²	90	0
35	płytki gres 30x30 cm (pom. socjalne)	Płytki podłogowe gres do pomieszczeń socjalnych , antypoślizgowość R9, kolor odcień szarości, mat, gat. I	m ²	125	0
36	płytki gres 30x30 cm stopnice (schody wewnętrzne)	Płytki gres na schody, antypoślizgowość R9-R10 ryflowane , kolor szary - grafitowy, mat, gat. I	m ²	10	0
37	płytki gres 30x30 cm (podesty i podstopnice)	Płytki podłogowe gres, antypoślizgowość R9, kolor szary, mat, gat I	m ²	10	0
38	błoczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm klasy 550	Błoczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm klasy 550 do wykonywania ścianek działowych	szt	150	37
39	folia w płynie do izolacji ścian i podłóg o podwyższonej wilgotności (łazienki, natryski, kuchnie)	Bezpoinowa izolacja przeciwwilgociowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności	kg	400	100
40	taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m	Taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m	m	320	80
41	wylewka samopoziomująca 3-50mm	Cementowa, samopoziomująca, szybkowiążąca wylewka do podłóg do pomieszczeń mokrych/ piwnicznych, spełniająca wymagania CT-C30-F6 zgodnie z normą PN-EN 13813:2003, o wytrzymałości na ściskania 30N/mm ² , na zginanie 6N/mm ²	kg	4200	1050
42	klej do płytek elastyczny	Klej do płytek elastyczny klasa C2TE, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , zgodność z normą PN-EN 12004-1:2017-03	kg	3300	900
43	klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy	Klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy klasa C2TES1, wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami zbrojącymi, zgodność z normą PN-EN12004-1:2017-03	kg	760	190
44	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych 80x80cm - kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	40	10
45	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych 20x25 cm pom. Socjalne - kolor - odcień	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	25	5

	szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)				
46	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych 20x25 cm pom. techniczne , kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	40	10
47	zaprawa spoinująca - fuga do płytek podłogowych 20x20cm (pom. mokre) kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	40	10
48	zaprawa spoinująca - fuga do płytek podłogowych 30x30cm (pom. techniczne) kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	25	10
49	zaprawa spoinująca - fuga do płytek podłogowych 30x30cm (pom. socjalne), kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	25	5
50	zaprawa spoinująca - fuga do płytek podłogowych 30x30cm (schody), kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888:2010	kg	5	5
51	silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych zapraw spoinujących) 300-310 ml	Silikon do fug o kolorze zgodnym z wybranym dostawcą fug	szt	16	4
52	akryl biały lekki szpachlowy w kartuszach 300 ml	Gotowy do użycia akryl szpachlowy ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny do wypełniania ubytków , spoinowania złączy , uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach g-k	szt	8	2
53	silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach 300 ml	Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych jak i nieporowatych	szt	8	2

54	akryl biały na pęknięcia w kartuszach 280 ml	Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladowującej fakturę tynku mineralnego i doskonałej przyczepności do wszelkich położy porowatych stosowanych w budownictwie	szt	8	2
55	silikon sanitarny neutralny 310 ml	Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do betonu, kamienia, muru, cegły, aluminium, drewna, również pokrytego powłokami malarskimi, PCV, poliwęglanu, akrylu i innych tworzyw sztucznych, szkła, a także powierzchni szklawionych	szt	5	0
56	silikon klej do luster	Bezbarwny klej silikonowy, bezrozpuszczalnikowy, całkowicie bezpieczny dla luster, nadający się do klejenia wszelkich elementów szklanych do podłoży mineralnych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Konsystencja oraz kolor pozwalają na zastosowanie do:- uszczelniania obrzeży luster.- mocowania luster i dekoracyjnego szkła lakierowanego (np. w systemach zabudowy z drzwiami przesuwными),- fugowania obrzeży luster (po pełnym utwardzeniu wcześniej klejonych elementów),- klejenia luster w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych.	szt	5	0
57	krzyżyki do glazury 2mm	szerokość spoiny 2mm (ilość w opakowaniu 200 szt.)	op	20	0
58	krzyżyki do glazury 3mm	szerokość spoiny 3mm (ilość w opakowaniu 200 szt.)	op	20	0
59	ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg)	Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych. Tynk gipsowy B1/20/2 wg PN-EN 13279-1:2009	szt	8	2
60	taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k 57mm/0,4mm/30mb	Taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k 57mm/0,4mm/30mb	szt	9	3
61	pianka montażowa pistoletowa	Pistoletowa pianka poliuretanowa o niskoprężnej formule, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych m.in. cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklawionych	szt	8	2
62	tynk maszynowy cementowo-wapienny	Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz	kg	4000	1000

		budynków. Przeznaczona do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa musi posiadać również możliwość stosowana jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa do stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: 30 minut Grubość warstwy: od 5 do 15 mm (max 2 warstwy) Grubość kruszywa: 0,5 mm Reakcja na ogień: Euroklasa A1 Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$; FP: A, B w zależności od podłoża Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II (od 1,5 N/mm² do 5 N/mm²)			
63	obrzutka tynkarska	Zaprawa obrzutka tynkarska przeznaczona do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Stosowana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych. Umożliwiająca również nakładanie ręczne. Możliwość stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Grubość kruszywa: 1,25 mm Reakcja na ogień: Euroklasa A1 Absorpcja wody: Kategoria W1 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: $\mu \leq 35$ Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$; FP: A, Gęstość brutto w stanie suchym: ok. 1600 kg/m³ Trwałość: mrozoodporna	kg	2400	600
64	cegła budowlana pełna 25 x 6,5 x 12 cm, kl 15	Cegła budowlana pełna 25 x 6,5 x 12 cm, kl 15	szt	120	30
65	cement portlandzki CEM II 32,5	cement portlandzki popiołowy klasa wytrzymałości 32,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012	kg	350	75
66	wapno budowlane białe	Wapno hydratyzowane białe	kg	400	100
67	piasek do zapraw płukany 0-2mm	Piasek do zapraw płukany 0-2mm	m ³	6	0
68	zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu	Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych złączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest	kg	50	0

		PZH			
69	łącznik ocynkowany do muru typ LS-1	Łącznik ocynkowany do muru typ LS-1	szt	40	14
70	Folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m	Folia budowlana PE gr. 0,2 mm wym. 5x20 m	rol	4	0
71	nadproże 11,5 z lekkiego betonu o wym. 11,5x11,5x124 cm	Nadproże do ścianek działowych	szt	15	0
72	dwuteownik IP 140 dł. 2m	stal St3S	szt	2	0
73	dwuteownik IP 140 dł. 1,7m	stal St3S	szt	2	0
74	plaskownik 10/200/200 mm	stal St3S	szt	4	0
75	plaskownik 10/100/130 mm	stal St3S	szt	5	0
76	pręt M16 klasy 8,8 dł. 1 m	gwint M16, klasa 8.8	szt	4	0
77	nakrętka M16 klasy 8.8	gwint M16, klasa 8.8	kg	1	0